

Disco a lamelle

SMT 628 SUPRA



Proprietà

Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto
Aggressività	■■■■■□
Durata	■■■■■□

Benefici del prodotto

Particolarmente indicato nella lavorazione di superfici in acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione durante l'utilizzo su smerigliatrici angolari ad alta potenza - Capacità di asportazione molto elevata ed aggressiva unite ad una lavorazione confortevole

Grane disponibili:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 340 380 520 560 600 800 1000 1200 1500 1800 2000

Diametro x Foro in mm	Forma	grana	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322793

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de












Materiali

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Campi d'impiego

- Realizzazione di infissi
- Costruzioni metalliche
- Costruzioni in acciaio

Diametro x Foro in mm	Forma	grana	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 g/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 g/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	322806

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

