

Dischi a lamelle

# SMT 645 SUPRA



## Proprietà

Abrasivo	Ossido di zirconio
Platello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Piatto
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

## Benefici del prodotto

Grande stabilità dei bordi - Capacità di asportazione molto buona anche impiegando smerigliatrici angolari di bassa potenza - Lunga durata d'impiego grazie all'utilizzo di lamelle doppie

### Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 200 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	grana	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	278592

## Materiali

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

## Campi d'impiego

- ▶ Costruzioni metalliche
- ▶ Realizzazione di infissi
- ▶ Costruzioni in acciaio

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

