

Dischi a lamelle

SMT 924 SPECIAL



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■

Benefici del prodotto

Massima aggressività per la lavorazione di bordi - Alta stabilità laterale - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con alti carichi di pressione

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 200 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	grana	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322867
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322869

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Materiali

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Campi d'impiego

- ▶ Costruzione di impianti
- ▶ Costruzioni metalliche
- ▶ Costruzioni in acciaio

