

Disco a lamelle, multilegante

SMT 996 SPECIAL



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°, piatto
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□

Benefici del prodotto

Prestazioni aggressive col minimo sforzo - Alta stabilità laterale
 - Lavorazione "a freddo" grazie al multilegante - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con alti carichi di pressione

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	grana	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322852

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Materiali

Acciaio inossidabile ●

Campi d'impiego

- ▶ Lavorazione dell'acciaio inox
- ▶ Fabbricazione di corrimano
- ▶ Costruzione di impianti

Diametro x Foro in mm	Forma	grana	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322854

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

