


Disco diamantato da taglio

DT 300 U EXTRA



Proprietà

| | |
|---------------|---------------|
| Design | Sinterizzato |
| Segmentazione | Standard |
| Aggressività | ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Durata | ■ ■ ■ □ □ □ □ |

Benefici del prodotto

Prodotto ad uso universale su materiali da costruzione generici -
Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Materiali

| | |
|--------------------------|---|
| Materiali da costruzione | ● |
| Cemento | ● |

Campi d'impiego

- ▶ Edilizia del soprasuolo
- ▶ Giardinaggio e cura del paesaggio
- ▶ Riscaldamento
- ▶ sanitari
- ▶ Costruzioni a secco

| Diametro x Foro in mm | Vmax m/s | Max. giri al min. | Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez. | Confezione unità/pezzi | Codice |
|--------------------------|----------|----------------------|--|---------------------------|--------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 g/min | 8 / 37,3 / 1,6 / 7 | 1 | 325345 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 g/min | 9 / 36,4 / 1,6 / 7 | 1 | 325346 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 g/min | 13 / 38,1 / 2 / 7 | 1 | 325347 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 g/min | 16 / 40,2 / 2,3 / 7 | 1 | 325348 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

