# Disco diamantato da taglio

# DT 310 UT *EXTRA*






## Proprietà

| | |
|---|---|
| Design | Sinterizzato |
| Segmentazione | Lama „Turbo“ continua |
| Aggressività | ■■■■□□□ |
| Durata | ■■■■□□□ |

## Materiali

| | |
|---|---|
| Materiali da costruzione | ● |
| Cemento | ● |
| Piastrelle | ● |

## Benefici del prodotto

Uso universale - Buone prestazioni di taglio, vantaggioso rapporto prezzo-prestazioni - Taglienti turbo per bordi netti e senza scheggiature - Ideale per conciatetti - Per tagliare argilla e tegole

## Campi d'impiego

- Imprenditori edili
- Conciatetti
- Edilizia del soprassuolo

| Diametro x Foro in mm | Vmax m/s | Max. giri al min. | Segmento in mm: Forma del cerchio/Largh. / Altez. | Confezione unità/pezzi | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 m/s | 15300 g/min | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334087 |
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 g/min | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334088 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12200 g/min | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334089 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 g/min | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334090 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 g/min | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334091 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de