Disco diamantato da taglio

DT 350 U *EXTRA*







Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Materiali

Materiali da costruzione	●
Cemento	●

Benefici del prodotto

Prodotto universale con segmenti standard saldati al laser - Adatto per materiali da costruzione in generale - Taglio semplice, rapido ed esente da vibrazioni con buona durata di servizio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Campi d'impiego

- Giardinaggio e cura del paesaggio
- Edilizia del soprassuolo
- Aziende di pavimentazioni in pietra
- Imprenditori edili
- Piastrellisti

Diametro x Foro in mm	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de