
Disco diamantato da taglio

DT 600 U *SUPRA*





Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■□□□

Materiali

Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Benefici del prodotto

Prestazioni di taglio elevate - Notevole durata d'impiego grazie all'utilizzo di diamanti e materiali costruttivi di prima qualità - Taglio dei bordi molto preciso - Taglio senza sforzi grazie ai segmenti ravvicinati

Campi d'impiego

- Imprenditori edili
- Giardinaggio e cura del paesaggio
- Edilizia del soprassuolo
- Depositi di materiali edili
- Aziende di pavimentazioni in pietra
- Aziende di pietre naturali

Diametro x Foro in mm	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184
300 x 30	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametro x Foro in mm	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195
350 x 30	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485
400 x 30	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201
450 x 30	100 m/s	4300 g/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203
500 x 30	100 m/s	3900 g/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de