Disco diamantato da taglio

DT 612 UT *SUPRA*





Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■■□

Materiali

Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Benefici del prodotto

Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Buona durata di servizio, anche sul cemento armato

Campi d'impiego

- Imprenditori edili
- Giardinaggio e cura del paesaggio
- Edilizia del soprassuolo
- Depositi di materiali edili
- Riscaldamento
- sanitari
- Elettricisti
- Installazione elettrica
- Costruzioni a secco

Diametro x Foro in mm	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diametro x Foro in mm	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de