

Disco da taglio A 24 N SUPRA



Proprietà

Legante	Resina sintetica, rinforzata con fibre
tipo di grana	Ossido di alluminio
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Benefici del prodotto

La speciale formula previene lo slittamento e l'intasamento del disco
- Elevata capacità di asportazione nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo all'ossido di alluminio indurito

Materiali

Acciaio inossidabile	●
Alluminio	○

Campi d'impiego

- ▶ Lavorazione dell'acciaio inox
- ▶ Fabbricazione di corrimano

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13477

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

