

Disco da taglio A 24 R SUPRA



Proprietà

Legante	Resina sintetica, rinforzata con fibre
tipo di grana	Ossido di alluminio
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Benefici del prodotto

Formulazione ottimizzata per l'impiego su acciaio - Può essere utilizzato anche su acciaio inossidabile - Buone caratteristiche di taglio

Materiali

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◐
Fusioni	◑

Campi d'impiego

- ▶ Costruzione di impianti
- ▶ Costruzione di apparecchi e contenitori
- ▶ Costruzioni metalliche
- ▶ Realizzazione di infissi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13470

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

