

Disco da taglio

A 630 N SUPRA



Proprietà

Legante Resina sintetica, rinforzata con fibre

tipo di grana Ossido di alluminio

Legante ■■■■■□□

Aggressività ■■■■■□

Durata ■■■■■□

Benefici del prodotto

Esecuzione aggressiva con una buona durata di servizio -
Particolarmente adatto per il taglio di materiali massicci - Legante
ottimizzato per un impiego universale - Ridotto carico termico -
Minore formazione di bava

Materiali

Acciaio ●

Acciaio inossidabile ○

Alluminio ○

Fusioni ○

Campi d'impiego

- ▶ Costruzione di impianti
- ▶ Costruzione di apparecchi e contenitori
- ▶ Realizzazione di infissi
- ▶ Costruzioni in acciaio
- ▶ Costruzione di strade
- ▶ Ingegneria civile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 g/min	10	353325
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 g/min	10	353324
406 x 3,2 x 25,4		80 m/s	3800 g/min	10	353328

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

