

Disco da taglio

A 980 TZ SPECIAL



Fe-S-Cl
<0,1%



Proprietà

Legante Resina sintetica, rinforzata con fibre

tipo di grana Ossido di alluminio

Legante ■■■■■■□

Aggressività ■■■■■■□□

Durata ■■■■■■□

Benefici del prodotto

Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tagli particolarmente netti e precisi grazie allo spessore ridotto - Ridotto sviluppo di calore - Minima formazione di bave, minimizza la lavorazione di finitura - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Materiali

Acciaio inossidabile ●

Acciaio ●

Metalli non ferrosi ●

Campi d'impiego

- ▶ Costruzione di impianti
- ▶ Costruzione di apparecchi e contenitori
- ▶ Costruzioni metalliche
- ▶ Realizzazione di infissi
- ▶ Lavorazione dell'acciaio inox
- ▶ Fabbricazione di corrimano

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	50	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	50	362549

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

