

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 300 B EXTRA



Proprietà

Design	Brasate
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Benefici del prodotto

Mole a tazza diamantate con doppia fila di taglienti dall'eccezionale capacità di asportazione - Elevata aggressività anche esercitando poca pressione - Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Materiali

Cemento	●
Intonaco	●
Materiali da costruzione	●

Campi d'impiego

- ▶ Edilizia del soprassuolo
- ▶ Piastrellisti
- ▶ Cementifici
- ▶ Aziende di pietre naturali

Diametro x Foro in mm	Altezza del platello di sostegno [mm]	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm: Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 g/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	22 / 8 / 5	1	325363

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

