

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 600 B SUPRA



Proprietà

Design	Brasate
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□

Benefici del prodotto

Mole a tazza diamantate con doppia fila di taglienti per la lavorazione di cemento e materiali abrasivi - Efficiente dispersione della polvere - Prestazioni di smerigliatura aggressive - Elevata durata d'impiego - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Materiali

Cemento	●
Intonaco	●
Materiali da costruzione	●

Campi d'impiego

- ▶ Edilizia del soprassuolo
- ▶ Piastrellisti
- ▶ Cementifici
- ▶ Aziende di pietre naturali

Diametro x Foro in mm	Altezza del platello di sostegno [mm]	Vmax m/s	Max. giri al min.	Segmento in mm: Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 g/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

