

Platorelli di supporto, liscio/flessibile

ST 358



Benefici del prodotto

Il supporto medio-duro del platorello consente al disco di adattarsi meglio al pezzo in lavorazione - Per qualsiasi tipo di utilizzo, specialmente nella smerigliatura e finitura di superfici (grane 50 e più fini) - Resistente alle alte temperature

Diametro in mm	dispositivo di bloccaggio	Adatto per	Vmax m/s	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100	filettatura M10	Diametro 100 x 16	80 m/s	15300 g/min	1	305190
100	filettatura M14	Diametro 100 x 22	80 m/s	15300 g/min	1	2774
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	1	352049
115	filettatura M10	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	14859
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	14838
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 g/min	1	352048
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	80 m/s	12200 g/min	1	14835
150	filettatura M14	Diametro 150 x 22	80 m/s	12000 g/min	1	14836
180	filettatura M14	Diametro 180 x 22	80 m/s	8500 g/min	1	14840
235	filettatura M14	Diametro 235 x 22	80 m/s	6600 g/min	1	14841

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

