

Punta diamantata

# DB 600 F SUPRA



## Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □

## Benefici del prodotto

Punta a secco per perforazioni di precisione su materiali duri come gres porcellanato, piastrelle in granito e materiale refrattario smaltato - Tagli di bordi e perforazioni precise e pulite - Nessun segno di bruciature, rotture o scheggiature - Cera raffreddante integrata - Non necessita di acqua per la lavorazione - Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

## Materiali

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

## Campi d'impiego

- ▶ Piastrellisti
- ▶ Costruttori di cucine
- ▶ Riscaldamento
- ▶ sanitari

Diametro in mm	dispositivo di bloccaggio	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm: Num./Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
10	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325528
6	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	32	1 / 10	1	325382

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametro in mm	dispositivo di bloccaggio	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm: Num./Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
8	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325527

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

