


Spazzola circolare con gambo, setole in poliammide e abrasivo

BRS 600 P



Benefici del prodotto

Setole abrasive in poliammide con grana di carburo di silicio (SiC) per lavori che richiedono una pressione di contatto leggera - Ideale per la strutturazione e la sverniciatura di componenti in legno - Rimozione di strati di ossido su metalli non ferrosi o di ossidazioni su componenti in acciaio inossidabile, ad es. barre piene in acciaio inossidabile per corrimani

Materiali

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Campi d'impiego

- ▶ Costruzione di impianti
- ▶ Costruzione di apparecchi e contenitori
- ▶ Lavorazione dell'acciaio inox
- ▶ Fabbricazione di corrimano
- ▶ Costruzioni metalliche
- ▶ Costruzioni in acciaio
- ▶ Realizzazione di infissi

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Materiale del filo metallico	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 9 x 6	45	Poliammide SiC grana 120	10	6000 g/min	10	358364
50 x 9 x 6	45	Poliammide SiC grana 320	10	6000 g/min	10	358366

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Materiale del filo metallico	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 12 x 6	45	Poliamide SiC grana 120	14	4500 g/min	10	358367
70 x 12 x 6	45	Poliamide SiC grana 320	14	4500 g/min	10	358369

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

